

KENT

VANHOILLE
KYLMAÄINEILLE

A/C Stop Leak R134a

Ilmastointijärjestelmän vuotojen tukkimiseen. Ei sisällä haitallisia polymeerejä. Suunniteltu yhteensopivaksi R134a-kylmäaineen kanssa. Sisältää myös väriaineen.



Ominaisuudet & Edut

- Sopii käytettäväksi R134a kylmäaineen kanssa
- Monikäyttöinen - Sopii sähkö- ja hihnakäyttöisille kompressoreille
- Tukki vuodot - Toimii kumille, metallille, tiivisteille ja O-renkaille
- Sopii kaikille öljyille, esim. PAG, POE, PAO, jne.
- Auttaa havaitsemaan vuodot, sisältää UV-väriaineen
- Nopea ja helppo - Liitosputki mukana pakkauksessa

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus / Myyntierä
86638	A/C Stop Leak R134a	28,5 ml / 1 kpl

Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu toimimaan järjestelmissä, joissa vielä käytetään vanhaa R134a-kylmäainetta. Erityishuomiota on kiinnitettävä yhteensopivuuteen kaikkien yleisimpien öljyjen (PAG, POE, PAO...) kanssa. Pysäyttää vuotoja kumissa, metallissa, lauhduttimissa, O-renkaissa, ja muissa kuluneissa tiivisteissä. UV-väriaine auttaa havaitsemaan suurempia vuotoja. Ei sisällä kylmäainetta.



KÄYTTÖOHJEET

Sopii käytettäväksi järjestelmissä joissa kompressori vielä toimii.

1. Käynnistä moottori ja aseta ilmastointi täydelle teholle.
2. Irrota matalapaineliittimen suoja.
3. Kiinnitä letku purkkiin ja täytä se hitaasti A/C Stop Leakilla. Kiinnitä alipaineliittimeen (varmista että letkussa ei ole ilmaa).
4. Tyhjennä koko purkki ilmastointijärjestelmään (tähän kuluu n 20 sek).
5. Irrota letku alipaineliittimestä ja täydennä kylmäaineella.
6. Kiinnitä alipaineliittimen suoja. Anna vaikuttaa järjestelmän käydessä 15-20 min.